

Calçador aberto para quilting em movimento livre


Aplicação: Este calçador é útil para cerzidos e para quilting livre à máquina.

* A ponta aberta do calçador permite que você veja as linhas riscadas no tecido ou a costura, o que é muito útil ao costurar linhas de quilt.

■ Preparativos para costura




Para mais informações sobre a substituição de agulhas e calçadores, consulte o Manual de Operações.



① Moeda ou chave de fenda

1. Gire o volante para levantar a agulha e depois remova o calçador e o suporte do calçador.




① Pino
② Parafuso de fixação da agulha
③ Barra do calçador
④ Parafuso do suporte do calçador

2. Instale o calçador posicionando o pino do calçador em cima do parafuso de fixação da agulha e alinhe a parte inferior esquerda do calçador com a barra do calçador. Depois, aperte o parafuso do suporte do calçador com uma chave de fenda.

3. Abaixe os dentes de transporte.

4. Conecte o pedal para ter as duas mãos livres para guiar o material.




5. Em máquinas de costura onde se corta a linha da bobina logo após passá-la, puxe a linha deixando um longo pedaço de fio, sem cortá-la.




6. Selecione o ponto reto (posição da agulha no centro). O uso do ponto zigue-zague (satin) é opcional.

■ Modo de costurar


Observação: Para obter pontos balanceados, pode ser necessário ajustar a tensão da linha de cima.




1. Coloque o tecido embaixo do calçador. (Quando costurar tecidos grossos de difícil colocação sob o calçador, levante a alavanca do calçador um nível acima para poder colocar o tecido com mais facilidade.)



2. Na posição inicial de costura, pressione o botão de posicionar agulha duas vezes para abaixar a agulha e puxar a linha de baixo (bobina) para cima do tecido. Em máquinas de costura que não possuem o botão de posicionar a agulha, gire o volante para levantar e abaixar a agulha uma vez a fim de puxar a linha de baixo para cima.



3. Segure levemente as linhas de cima e de baixo, e costure uns quatro pontos para pespontar o início da costura. Terminando a costura, limpe as linhas excedentes conforme a seguir. Quando fizer um cerzido, corte a linha. Quando fizer um quilt livre, esconda a ponta da linha dentro do quilt com uma agulha manual e depois corte-a.



4. Com uma mão em cada lado da agulha, guie o tecido com ambas as mãos para manter o tecido esticado.
5. Quando terminar de costurar, costure quatro pontos para pespontar e dar o mesmo acabamento às linhas como foi feito no início da costura.



- Não use força excessiva ao guiar o tecido. Isto pode causar a quebra da agulha, resultando em ferimentos.
- Selecione a agulha apropriada de acordo com as camadas de materiais sobrepostas (tecido de cima, manta, tecido de baixo) e a linha que está sendo utilizada. A utilização da agulha #11 pode causar problemas com a tensão da linha ou quebrar a agulha.