

# Calcador com Cortador Lateral



7 mm

## Aplicação:


Este calcador com cortador lateral corta e ajuda a máquina a chulear a borda do tecido enquanto costura.

**Este calcador para zigue-zague pode ser utilizado somente para as máquinas com larguras de ponto 7 mm e bobina instalada por cima (horizontal).**


## ■ Ajustes na máquina de costura ● Padrões de costura



Ponto reto (à esquerda)  
Comprimento do ponto: 1 - 4  
Posição da agulha: 0




Pontos zigue-zague e chuleado  
Comprimento do ponto: 1 - 4  
Largura do ponto zigue-zague: 3,5 - 5



As máquinas mais recentes podem mostrar pontos exclusivos para o cortador lateral. Se a sua máquina de costura não mostrar pontos exclusivos para o cortador lateral, escolha um dos pontos apresentados à esquerda. Certifique-se de que a agulha não toque no calcador do cortador lateral girando o volante lentamente com a mão e observando o ponto de descida das agulhas no tecido. Se a agulha tocar na parte metálica do calcador, diminua a largura do ponto e teste novamente antes de costurar. Dependendo do tecido e linha, pode ser necessário alterar a tensão da linha. Recomendamos que faça uma costura de teste após qualquer ajuste realizado.




## ■ Nomes das peças



- ① Alavanca de operação
- ② Calcador
- ③ Faca superior
- ④ Chapa guia (faca inferior)



## ■ Preparativos para a costura/Instalação do calcador

1. Pressione o botão de posicionar agulha para elevar a agulha e, em seguida, coloque a chave de alimentação na posição OFF. Levante a alavanca do calcador.
2. Pressione o botão da parte de trás do suporte do calcador e remova o calcador.
3. Abaixar a alavanca do calcador e passe a linha na agulha.




**Cuidado:** O enfiador de linha na agulha não pode ser utilizado após a instalação do cortador lateral. O uso do enfiador de linha com o cortador lateral instalado pode danificar a máquina. Quando tiver que passar a linha pela agulha utilizando o enfiador de linha, certifique-se de fazê-lo após a remoção do cortador lateral.

4. Levante a alavanca do calcador.
5. Encaixe a forquilha da alavanca de operação no parafuso prendedor de agulha.
  - Certifique-se de que a forquilha da alavanca de operação esteja firmemente encaixada no parafuso.




- ① Parafuso prendedor de agulha
- ② Alavanca de operação

6. Abaixar lentamente a alavanca do calcador e posicione o pino do calcador (cortador lateral) na canaleta do suporte do calcador para fixar o calcador (cortador lateral).
  - Se tiver dificuldade em fixar o calcador no suporte do calcador, encaixe o pino do cortador lateral na canaleta do suporte do calcador levantando a alavanca do calcador para mais alto.



7. Levante a alavanca do calcador. Puxe um pedaço longo de linha superior e passe-o por baixo do calcador.




8. Ligue a máquina (ON) e selecione um padrão de ponto.

**Cuidado:** Abaixar a alavanca do calcador. Gire o volante em sua direção com a mão e verifique se a agulha não toca no cortador lateral. Se a agulha esbarrar no cortador lateral, a agulha poderá quebrar e causar ferimentos. Em caso da agulha tocar no cortador lateral, o ajuste da largura do ponto será necessário.


9. Faça um corte de aproximadamente 2 cm no tecido.

① 2 cm




10. Posicione o tecido conforme mostrado na figura B, com o lado direito do corte em cima da chapa guia e o lado esquerdo do corte em baixo do calcador.

- ① Chapa guia (faca inferior)
- ② Calcador
- ③ Linha superior




11. Abaixar a alavanca do calcador e inicie a costura.



**Cuidado:** Quando utilizar o cortador lateral, costure em velocidade baixa a média para evitar danos na máquina ou ferimentos. Não toque na borda de corte ou na alavanca de operação do cortador lateral enquanto costura.

- ## ■ Quando costurar apenas pontos retos
- A margem de costura deverá ser de aproximadamente 0,5 cm.

① Margem de costura



## Nota:

- O tecido não será cortado se ele estiver apenas estendido sob a chapa guia do calcador. Coloque o tecido conforme explicado nos passos acima, e, em seguida, comece a costurar.
- Se o tecido enrugou durante a costura, ajuste o comprimento do ponto.
- Até a espessura de uma camada de brim de 13 onças pode ser cortado.
- Limpe o cortador lateral após o uso para evitar que poeira e fiapos de linha se acumulem sobre ele.
- Adicione uma pequena quantidade de óleo à borda de corte do cortador, quando necessário.