



# Calçador para Quilting

**Aplicação:** Este calçador é prático para cerzidos e para quilting livre à máquina.



## ■ Preparativos para costura




1. Coloque o calçador para quilting.




2. Selecione o ponto reto (posição da agulha no centro). (Este calçador é útil para costurar pontos zigue-zague.)



3. Conecte o pedal de modo que ambas as mãos fiquem livres para guiar o material.




4. Abaixos dentes de transporte.





5. Em máquinas de costura onde a linha de baixo é normalmente cortada depois de ter sido passada, puxe um longo pedaço da linha e não a corte.

## ■ Modo de costurar




1. Coloque o tecido embaixo do calçador. (Levante o calçador um nível acima com a alavanca se estiver difícil de colocar o tecido embaixo.)




2. Na posição inicial de costura, pressione o botão de posicionar agulha duas vezes para abaixar a agulha e puxar a linha de baixo para cima do tecido.

Em máquinas de costura que não possuem o botão de posicionar a agulha, gire o volante para levantar e abaixar a agulha uma vez a fim de puxar a linha de baixo para cima.



3. Segure gentilmente a linha de baixo e costure uns quatro pontos de arremate no início da costura. Terminando a costura, limpe as linhas excedentes conforme a seguir. Quando fizer um cerzido, corte o excesso da linha. Quando fizer um quilt livre, esconda a ponta da linha dentro do quilt com uma agulha manual e depois corte-a.



4. Com uma mão em cada lado da agulha, guie o tecido com ambas as mãos para manter o tecido esticado.

5. Quando terminar de costurar, costure quatro pontos de arremate e dê o mesmo acabamento às pontas das linhas da mesma forma que foi feita no início da costura.